

TECHNISCHES DATENBLATT

Dachbegehung, Dachtritte, Steigtritte

PRODUKTE:

Elemente der Dachbegehung:

1) Dachtritt- und Kaminstufenstützen:

- universell, für flächige Beläge
- für Metalldachziegel,
- für keramische Dachziegel,
- für Biberschwanzdachziegel.
- Wandmontage

2) Stehfalzhalter

3) Dachtritthalterung

4) Dachtritte 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m

5) Dachtrittstufen

6) Dachtrittanschluss

EIGENSCHAFTEN:

Beständig gegen langfristige Einwirkung von Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung, Frost, Regen, Feuchtigkeit und Alterungsprozessen

ANWENDUNG:

Die DR-Dachbegehung ermöglicht eine sichere Bewegung auf der Dachfläche und schützt gleichzeitig die Dacheindeckung vor Beschädigungen bei der Bewegung auf dem Dach.

MERKMALE:

Produkte	Materialien, aus denen sie hergestellt wurden	Hülse
Dachtrittstützen: • universell, für flache Abdeckungen • für Metaldachziegel, • für keramische Dachziegel, • für Biberschwanzdachziegel.	Stahlblech oder -band, Dicke: 4,0 mm	<ul style="list-style-type: none">• Feuerverzinkt• Polyesterfarbe Mindestdicke 100 µm
Halterung mit Stehfalzhalter	Stahlblech oder -band, Dicke: 3,0 mm	<ul style="list-style-type: none">• Feuerverzinkt• Polyesterfarbe Mindestdicke 100 µm

- Schneeschutzzubehör kann in Umgebungen mit atmosphärischer Korrosivität der Kategorien C1, C2 und C3 gemäß der Norm PN-EN ISO 12944-2:2001 verwendet werden.
- Sie sind als nicht brennbar eingestuft und erfüllen die Anforderungen der Brandverhaltensklasse A1 gemäß der Norm PN-EN 13501-1+A1:2010

FARBEN

anthrazit, ziegelrot, braun, schwarz, grün, rot, kirsche, kastanie

EMPFEHLUNGEN FÜR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Beachten Sie bei der Verwendung von Schneeschutzzubehör die üblichen Hygienevorschriften am Arbeitsplatz.