

**TECHNISCHES DATENBLATT**  
**KOMIN-3D-KAMINANSCHLUSSBAND**

*PRODUKT:*

Das DKA 3D-Kaminanschlussband dient zur Abdichtung der Fugen zwischen Dach und Schornstein oder Wand und besteht aus einer Schicht extrudiertem Aluminium. Die ganze Innenseite ist mit Butylkleber bedeckt.

*EIGENSCHAFTEN:*

- haftet perfekt auf jeder Oberfläche
- beständig gegen langfristige Einwirkung von Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung, Frost, Regen, Feuchtigkeit und Alterungsprozessen
- Hohe Flexibilität und Plastizität, sorgt für eine sofortige Versiegelung der behandelten Oberflächen
- die sog Das 3D-System ermöglicht eine sehr einfache Profilierung des Bandes in alle Richtungen

*ANWENDUNG:*

- Abdichtung der Anschlüsse zwischen Dach und Schornstein bzw. Wand,
- Abdichtung von Erker- und Dachfenstern

*MERKMALE:*

Material: Aluminium

Aluminiumstärke: 0,10 mm

Butylstärke: 1,0 mm

Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C



Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 40°C

#### *ROLLENGRÖSSE*

Rollenbreite: 300 mm

Rollenlänge: 5 m

Verpackung: 20m Karton (4 Rollen)

#### *ALUMINIUMFARBEN*

Anthrazit, Ziegelrot, Braun, Schwarz, Grün, Rot, Kirsche, Kastanie

#### *LAGERUNG*

12 Monate ab Produktionsdatum in unbeschädigter Originalverpackung, an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von 10 °C

#### *EMPFEHLUNGEN FÜR GESUNDHEIT UND SICHERHEIT*

Beachten Sie bei der Verwendung von Schornsteinband die üblichen Hygienevorschriften am Arbeitsplatz.