



13.07.2022

STURMKLAMMER FÜR DACHZIEGEL TYP K DR

Beschreibung:

Das Produkt dient zur Befestigung von Betondachziegeln und Keramikdachziegeln auf der Dacheindeckung und schützt diese vor Bruch und Herausrutschen. Der Stift ist gefertigt

Hergestellt aus verzinktem Stahldraht mit einem geschärften Ende, das zum Eintreiben einer Klammer in die Dachlatte dient. Das Produkt ist in drei Dimensionen erhältlich:

- Sturmklammer K 75/48
- Sturmklammer K 85/65
- Sturmklammer K 75/65

Anwendung:

Schützt Dachziegel aus Beton und Keramik vor dem Abbrechen und Herausrutschen aus der Dachfläche.

Technische Daten

Material:	verzinkter Stahldraht
Gesamtdicke:	2,5 mm
Festigkeit:	Befestigungswiderstand gegenüber einer Kraft von 0,15 kN, die senkrecht auf den befestigten Dachziegel wirkt
Korrosionsbeständigkeit:	Das Produkt kann in einer Umgebung mit einer korrosiven C3-Atmosphäre gemäß der Norm PN-EN 12500:2002 oder PN-EN ISO 12944-2:2001 verwendet werden

Lagerung:

In der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen:

Beachten Sie bei der Verwendung von Klammern die üblichen Hygienevorschriften am Arbeitsplatz.