

PRODUKTDATENBLATT

Membran-Reparaturband DKA-Band



EINSEITIGES KLEBEBAND

Dieses Produkt erfüllt die strengen Anforderungen der EnEV-Norm (DIN 4108-7) hinsichtlich der dauerhaft dichten Verbindung von dampfdichten Folien.

ANWENDUNG:

- Verbindung und Abdichtung dampfdurchlässiger Membranen,
- Reparatur jeglicher Schäden: Brüche, Schnitte und Löcher,
- Abdichtung von Fugen und Kanälen,
- Abdichtung von Dachfenstermanschetten,
- Verbinden und Abdichten von Fugen von Spanplatten, Sperrholz usw.

PARAMETER:

MATERIAL: Polypropylen mit Acryldispersion überzogen



DICKE: 0,55–0,60 mm

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT: -40°C bis +100°C

FARBE: grau

GRÖSSEN:

50 mm x 25 m

75mmx25m

100 mm x 25 MB

EIGENSCHAFTEN:

- sehr hohe Klebekraft,
- sehr gute Beständigkeit gegen Kondensfeuchtigkeit und Wasserdampf,
- sehr gute Beständigkeit gegen Alterungsprozesse.

FÜR DEN EINSATZ AUF GLATTEN UND RAUEN OBERFLÄCHEN, DIE TROCKEN,
STAUB- UND FETTFREI SIND.